

دلنا AR

دلنا AR شحم ليثيوم متعدد الأغراض

شحم ليثيوم لجميع الأغراض

الوصف

شحم ليثيوم عالي الجودة بلون كهربائي، مصمم لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. يتميز بثبات ميكانيكي ممتاز ومقاومة عالية للأكسدة، مما يضمن عمر تشغيلي طويل.

المميزات الرئيسية

ثبات تأكسدي ممتاز لعمر أطول

مقاومة فائقة للماء والغسيل

حماية ممتازة من الصدأ والتآكل

قابلية ضخ ممتازة حتى في الدرجات المنخفضة

ملائم لأنظمة التزييت المركزية

أداء مستقر في درجات الحرارة العالية

مجالات الاستخدام

محامل المحركات الكهربائية

محامل المراوح والمضخات

أنظمة التزييت المركزية

التطبيقات المعرضة للماء

معدات التشغيل المستمر

التطبيقات الصناعية العامة

الخصائص الفنية

طريقة الاختبار	الدرجة 3	الدرجة 2	الوحدة	الخاصية
DIN 51 818	3	2	-	درجة NLGI
DIN 51 825	K3 K-20	K2 K-20	-	التصنيف DIN
ASTM D-217	230	277	0.1 ملم	الاختراق العامل
ASTM D-566	196	190	م°	نقطة التساقط
ASTM D-942	0.3	0.3	بار	الثبات التأكسدي

ظروف التشغيل

الخصائص العامة

اللون: أصفر
نوع الصابون: ليثيوم
المظهر: أملس

درجة الحرارة

أقصى درجة حرارة تشغيل: 120 م°
نقطة التساقط: 190-196 م°

دلنا AR شحم ليثيوم متعدد الأغراض - للحصول على أفضل أداء وتوفير طويل الأمد

Delta AR Li-GREASE MP - Multipurpose Lithium Grease